

KITAMURA BRIDGECENTER 6G#50



Tipo: Centro di lavoro verticale A portale

Brand: KITAMURA

Modello: BRIDGECENTER 6G#50

Anno: 2022

C.N.C: Arumatik Mi

Specifiche:

Accessori in dotazione: Presetting utensile Renishaw TS27R, Sonda Renishaw RMP 60, Auto On/Off.

Informazioni tecniche

TAVOLA

Dimensioni tavola: 900x1800 mm
Dimensione cave a T/ passo: 18x7 mm
Max peso ammesso: 3000 kg

CAPACITÀ

Corsa asse X longitudinale: 1530 mm
Corsa asse Y trasversale: 1095 mm
Corsa asse Z verticale: 710 mm

MANDRINO

Attacco mandrino: 50 ISO
Velocità di rotazione: 12000 giri/min.
Potenza motore: 40 Kw

AVANZAMENTI

Rapido asse X,Y,Z: 24.000 mm/min

MAGAZZINO UTENSILI

Stazioni portautensili: 40 nr.

PROPRIETÀ SPECIFICHE

Precisione di posizionamento: 0,002 mm (in ambiente a temperatura controllata)
Distanza tra piano tavola e naso mandrino: 152-862 mm
Distanza tra le colonne: 1143 mm
Dimensioni macchina:
Altezza, Larghezza, Profondità: 3884X4460X3335 mm
Peso: 16000 kg





