

## KITAMURA HX630i



**Tipo:** Centro di lavoro orizzontale Con cambio pallet

**Brand:** KITAMURA

**Modello:** HX630i

**Anno:** 2008

**C.N.C:** Fanuc 16iM

**Matricola:** 45448

**Specifiche:**

Con Impianto Alta pressione 50 bar

## Informazioni tecniche

### TAVOLA

Dimensioni pallet: 630x630 mm  
Numero pallet: 2 nr.  
Rotazione tavola: 0,001-360 gradi

### CAPACITÀ

Corsa asse X longitudinale: 1050 mm  
Corsa asse Y Verticale: 850 mm  
Corsa asse Z trasversale: 900 mm  
Movimenti rapidi: 50000 mt./min.

### MANDRINO

Attacco mandrino: 50 ISO  
Velocità di rotazione: 12000 giri/min.  
Potenza motore: 26 Kw

### MAGAZZINO UTENSILI

Stazioni portautensili: 50 nr.







MODEL	Mycenter- HX 630L
SERIAL NO.	45448
Max. speed of spindle	12000 min <sup>-1</sup>
Max. diameter of tools	∅ 125 mm
Max. weight of tools	30 Kg
POWER SUPPLY	
AC 200/220V	3 PHASE
50 / 60 Hz	55 KVA
YEAR 20 . 08	
<b>AKITAMURA MACHINERY CO., LTD.</b> 1870-Toide, Takaoka-city, Toyama pref, Japan	