

## KITAMURA HX500i



**Tipo:** Centro di lavoro orizzontale Con cambio pallet

**Brand:** KITAMURA

**Modello:** HX500i

**Anno:** 2007

**C.N.C:** Fanuc 16iM

**Matricola:** 43302

## Informazioni tecniche

### TAVOLA

Dimensioni pallet: 500x500 mm  
Numero pallet: 2 nr.  
Rotazione tavola: 0,001 gradi

### CAPACITÀ

Corsa asse X longitudinale: 870 mm  
Corsa asse Y Verticale: 710 mm  
Corsa asse Z trasversale: 660 mm  
Movimenti rapidi: 50 mt./min.

### MANDRINO


Attacco mandrino: 50 ISO  
Velocità di rotazione: 12000 giri/min.  
Potenza motore: AC 26 Kw

### MAGAZZINO UTENSILI

Stazioni portautensili: 50 nr.





MODEL	Mycenter- HX 500 $\epsilon$		
SERIAL NO.	43302		
Max. speed of spindle	12000 min <sup>-1</sup>		
Max. diameter of tools	$\phi$ 125 mm		
Max. weight of tools	20 Kg		
POWER SUPPLY			
AC 200/220V	3 PHASE		
50 / 60 Hz	55 KVA		
 <b>KITAMURA MACHINERY CO., LTD.</b> 1870-Toide, Takaoka-city, Toyama pref, Japan			