

KITAMURA HX500i



Tipo: Centro di lavoro orizzontale Con cambio pallet

Brand: KITAMURA

Modello: HX500i

Anno: 2007

C.N.C: Fanuc 16iM

Matricola: 43302

Informazioni tecniche

TAVOLA

Dimensioni pallet: 500x500 mm
Numero pallet: 2 nr.
Rotazione tavola: 0,001 gradi

CAPACITÀ

Corsa asse X longitudinale: 870 mm
Corsa asse Y Verticale: 710 mm
Corsa asse Z trasversale: 660 mm
Movimenti rapidi: 50 mt./min.

MANDRINO


Attacco mandrino: 50 ISO
Velocità di rotazione: 12000 giri/min.
Potenza motore: AC 26 Kw

MAGAZZINO UTENSILI

Stazioni portautensili: 50 nr.





MODEL	Mycenter- HX 500 ϵ		
SERIAL NO.	43302		
Max. speed of spindle	12000 min ⁻¹		
Max. diameter of tools	ϕ 125 mm		
Max. weight of tools	20 Kg		
POWER SUPPLY			
AC 200/220V	3 PHASE		
50 / 60 Hz	55 KVA		
 KITAMURA MACHINERY CO., LTD. 1870-Toide, Takaoka-city, Toyama pref, Japan			