

NIKKEI VP1500#40



Tipo: Centro di lavoro verticale Verticale

Brand: NIKKEI

Modello: VP1500#40

Anno: 2007

C.N.C: Fanuc 0iMC

Matricola: V0704179

Specifiche:

Alta pressione attraverso il mandrino 40 lt/min 20 bar, Trasportatore trucioli a tappeto.

Informazioni tecniche

TAVOLA

Dimensioni tavola: 1600x600 mm
Dimensione cave a T/ passo: 5/100 mm
Max peso ammesso: 1000 kg

CAPACITÀ

Corsa asse X longitudinale: 1500 mm
Corsa asse Y trasversale: 600 mm
Corsa asse Z verticale: 600 mm

MANDRINO

Attacco mandrino: 40 ISO
Velocità di rotazione: 10000 giri/min.
Potenza motore: 11-15 Kw

AVANZAMENTI

Rapido asse X,Y,Z: 20.000,15.000 mm/min

MAGAZZINO UTENSILI

Stazioni portautensili: 24 nr.

PROPRIETÀ SPECIFICHE

- Distanza naso mandrino / tavola mm 150 – 750
- Distanza asse mandrino / colonna mm 650
- Distanza guida colonna /centro tavola mm 350 – 950

Cambio Automatico Utensile

- Tipo A braccetto, bidirezionale
- Posti utensile Nr. 24
- Dimensioni massime utensile (Dia. x L.) mm Ø 80 x 300
- Dimensioni con posti adiacenti liberi mm Ø 125 x 300
- Max. peso utensile Kg 8
- Tempo cambio utensile da utensile a ut. sec. 2,5
- Tempo cambio utensile da truciolo a truc. sec. 5,5

Informazioni generali

- Pressione aria Kg/cm² 6
- Peso della macchina Kg 11.000
- Ingombro a terra (approx.) mm 3800 x 3100 x 2700
- Potenza richiesta KVA 25



